

concept موزع صابون إلكتروني

المواصفات

موزع صابون إلكتروني لا تلامسي للتركيب على المغسلة. يفعل عبر مستشعر أشعة تحت حمراء. مناسب لجميع أنواع الصابون السائل الشائعة ذات اللزوجة المناسبة. جسم نحاسي مطلي بالكروم. يشمل خزان صابون سعة 1 لتر وحامل. مضخة تمعجية تمنع الانسداد والتدفق العكسي. قابل للضبط عبر جهاز تحكم اختياري: مدى المستشعر، جرعة الصابون، تعبئة خط الصابون، إيقاف المؤقت وإعادة الضبط إلى إعدادات المصنع.

الوظيفة

بمجرد أن يضع المستخدم يديه في نطاق المستشعر، يفعل الموزع تلقائياً - تصرف كمية صابون مقننة بدقة. إذا أبعد المستخدم يديه قبل صرف الكمية الكاملة، يتوقف الموزع فوراً.

الاستخدام

بفضل الإيقاف التلقائي دون تنقيط، يحسن هذا الموزع جهد الصيانة والنظافة في دورات المياه. بالاقتران مع الخلط اللا تلامسي المناسب تنشأ بيئة آلية خالية من الجراثيم، مثالية للفنادق والمطاعم والمراكز التجارية إلخ.

البيانات الفنية	
مغسلة	التركيب
- محول تيار 12 فولت (100-240 فولت 50-60 هرتز) - 1,5 x 6 فولت بطاريات D	مصدر الطاقة
100 - 30 مم (قابل للضبط بجهاز تحكم اختياري)	مدى المستشعر
1,2 - 1,6 مل (قابل للضبط بجهاز تحكم اختياري)	جرعة الصابون
100 - 3800 cPs	اللزوجة
عبر زر إعادة التعبئة على المضخة أو بجهاز تحكم اختياري	تعبئة خط التغذية
كروم وفق DIN EN 248	السطح
وفق UBA و KTW	أجزاء نحاسية/بلاستيكية

الموديل	رقم الصنف
concept موزع صابون إلكتروني	تشغيل بالتيار 12 فولت أو 1,5 x 6 فولت بطاريات (البطاريات غير مرفقة)
195 10 00	

